

Chauffage infrarouge vitrocéramique mural VISION 1600 w Heatscope

Chauffage Vision infrarouge vitrocéramique 1600 w



Marque : Heatscope

Référence : ET-CHA-MHS-VT1600AB.100

Prix : 889.00€ HT

Options disponibles :

Couleur Heatscope Vision : Face avant : noire / Corps : titane, Face avant : blanche / Corps : blanc (+ 170.00€ HT)

Chauffage infrarouge vitrocéramique mural VISION

Le chauffage de terrasse vitrocéramique HEATSCOPE® VISION chauffe les personnes présentes sur votre terrasse. Il n'émet que très peu de lumière.

Design ultra moderne

Puissance : 1600 W / 6.96 A

Système de chauffage breveté à réflecteur et à ventilation arrière

Entre 90% et 94% de l'énergie utilisée est directement transformée en chaleur ambiante

Interrupteur ON/OFF + variation de puissance (100% or 50%) à l'aide de la télécommande Radio - câble d'alimentation 3 fils

Vitre de protection vitrocéramique (SCHOTT® NEXTREMA®) noire

Éléments chauffants en bicarbonate éco-énergétiques à surface satinée

Corps du chauffage en aluminium laqué noir

Classe de protection : IP44

Innovation : double lampe carbone surface satinée (brevet déposé)

Technologie brevetée de réflecteur avec arrière ventilé Incluant accessoires de fixation universelle pour mur/plafond/sous-pente

Lumière visible <300 lux

Puissance maximum <30 sec

Dimensions : 81 x 18,4 x 9 cm - 6 kg

2 couleurs :

Blanc : MHS-VT1600WT.100

Noir : MHS-VT1600AB.100

SPÉCIFICATIONS: Contrôle à distance via télécommande IR = ON/OFF + 3 niveaux de puissance (100%, 80% ou 50%)

Option : câble 4 X 1,5 mm² incluant fil pilote pour commande de variation de puissance déportée (100% ou 50%) Recommandé pour créer des groupes de chauffages, gérer plusieurs zones, installations multiples

Location sur 24 mois avec notre partenaire GRENKE : 37 € HT / mois.

LOA avec rachat en fin de contrat pour seulement 2%.

FIXATION UNIVERSELLE FOURNIE – MUR / PLAFOND/ SOUS PENTE – ALUMINIUM ANODISE

Dimensions 810 x 184 x 90 mm

Puissance Max en 4-5s

Lumière visible < 300 Lux

Hauteur d'installation : 1.8m/2.2m

Rendement thermique > 94%

Voltage : 220V/240V

Puissance : 1600W

Ampérage : 6.96A

IP 44

T° Surface : 280/320°C

T° Corps : Max 100°C

T° filament : 1200/1300°C

T° de couleur : 1550-1650K

[Lien vers la fiche du produit](#)